



Pflasterklinkerprogramm Pavement clinker program





Dauerhaft, zeitlos und schön. Durable, timeless and beautiful.

Sotland blau-braun Schmolz · Gotland, blue-brown melt

nerbstlaub-geflammt · autumn leaf flamed







NATURSTEINE AUS TON

Pflasterklinker aus gebranntem Ton eignen sich für alle Bodenflächen rund um das Haus. Das gilt für urbane Räume ebenso wie für die Landschaftsgestaltung. Der Maßstab des Klinkers ist klein. Die kleinteilige Rasterung der Flächen bewirkt eine natürliche, freundliche Atmosphäre. Die feinen Farbtöne sorgen für Wohlbefinden, der Außenraum wird zum Lebensraum und verliert seine Strenge. Das Pflaster ist Bindeglied zwischen Natur und Architektur. In zeitgemäßer Architektur gewinnen natürliche und umweltfreundliche Baumaterialien mehr und mehr an Bedeutung.

Unsere Klinker werden aus eisenhaltigen Schiefertonen der Region bis zur Sinterung hart gebrannt. Bei einer Temperatur von ca. 1050° C entsteht ein sehr fester Klinker, der kaum Wasser aufnehmen kann, dadurch ist er wetter- und frostbeständig. Die Farbnuancen, die sich im Brennofen entwickeln, sind fein und variieren sogar innerhalb eines Brandes. Sie sind maßgebend für die ästhetische Qualität der ABC-Pflasterklinker. Ihre große Belastbarkeit ist die beste Voraussetzung dafür, dass Sie lange mit Ihrem Pflasterklinkerbelag zufrieden sein können.

NATURAL CLAY STONES

Pavement clinker made of kiln-fired clay are suitable for all floor areas around the house. This is also effective for urban spaces and landscape design. The measurement of a clinker is small. The clustered raster of the plains produce a natural, friendly athmosphere. The finely graduated colours providewellness, the exterior changes into life space and looses its sternness. In the search for a sensitive dialog between nature and technology and for combination options in modern contemporary achitecture, natural and eco-friendly construction materials are gaining importance.


Our clinkers are hard-kiln-fired to sintering from regional ferreous clay slate. At a temperature of approx. 1050°C a very hard clinker emerges, which can hardly hold any water and therefore is weather and frost resistant. The colour shades develloping in the kiln-fired are finely graduated and even vary within one brand. They are indicating the aesthetic quality of the ABC pavement clinkers. Their high resilience is the bestprerequisite for you being satisfied with your pavement clinkerfacing for a long time.


Steine aus gebrannter Erde. Stones made of burnt earth.

Gotland blau-braun Schmolz · Gotland blue-brown melt

Die außergewöhnliche Beständigkeit des ABC-Pflasterklinkers und seine soliden ökologischen Eigenschaften weisen auf sein Zukunftspotenzial hin. Doch über die erstaunliche Funktionstüchtigkeit des Materials hinaus inspiriert der Pflasterklinker mit seinem Farben- und Formenspiel immer wieder Gartenarchitekten und Bauherren zu neuen Gestaltungsideen.

The exordinary consistancy of the ABC pavement clinker and its solid ecological characteristics point to its future potential. Yet aside from its amazing functional efficiency, the pavementclinker consistantly inspires garden architects and house builders to new design ideas with its colour and form variations.







Lebendiges Grau. *Lively grey*.

Atlantis anthrazit-silbergrau, Langformat 320 x 52 mm *Atlantis anthracite-silver grey, long format 320 x 52 mm*

Steine aus gebranntem Ton fügen sich immer unaufdringlich und ausgewogen in unsere Gartenlandschaften ein. Der ruhige Flächeneindruck, das warme, matte Grau der Serie Atlantis unterstreichen die Gestaltungselemente des Gartens und der Architektur. Die Serie Wismar bewegt sich farblich zwischen Blau-Anthrazit und Blau-Braun und strahlt eine erfrischende Lebendigkeit aus.

Stones of burned clay always melt into our garden landscapes unostentatiously and well-balanced. The quiet surface impression and the warm mat grey of the series Atlantis emphasize the arrangement elements of the garden and the architecture. The series Wismar ranges colourwise between blue-anthracite and blue-brown and emenates a refreshing liveliness.







Garten-Edelsteine. *Garden jewels*.

Fotografie · Photography: Marianne Majerus

Erst die Wege verleihen dem Garten eine Struktur, sie geben ihm eine Führung oder Trennung. Wie wertvoll die Gestaltungsflächen des Bodenbelages im Garten sind, wird leicht übersehen. Das Lichtspiel der Pflasterklinker, fast wie Flechtwerk, lässt Gärten und Terrassen leben. Es beeinflusst die Stimmung, prägt das Wesen der Gartenanlage mal unaufdringlich, mal mit zurückhaltender Lebendigkeit.

It's the paths that lend structure to the garden. They provide guidance or seperation. It is easily ignored how valuable the arrangement areas of the garden paving are. The light display of the pavement clinkers, almost like basketry, brings gardens and terraces to life. It influences the spirit and forms the character of the garden composition either unostentatiously or with cautious liveliness.







Zeitloses Schwarz. *Timeless black*.

Berlin blau-anthrazit · blue-anthracite

Durch den Einsatz von Pflasterklinkern im Garten und auf Wegen gelingt es, einen direkten Bezug zwischen Hochbau-Architektur und Außenanlage herzustellen, ein Verbindungselement zwischen Gartenflächen und Gebäude. Was in der Architektur des Gebäudes beginnt, wird erst mit der Gestaltung der Außenanlagen eine harmonische Verbindung – das gesamte Bild entscheidet.


The application of pavement clinkers in gardens and pathways makes it possible to install a direct reference between high-building-architecture and outdoor installation – a connecting element between garden areas and real estate. What starts with the architecture of a building only now becomes a harmonic combination with the outdoor arrangements – the complete picture decides.







Natürliche Farben. *Natural colours*.

Malmö blau-bunt Schmolz (Fassade 0104 Brandenburg) · Malmö blue-varicoloured melt (facade 0104 Brandenburg)







Ember orangegelb-Kohlebrand \cdot ember orange yellow coal





 $\textit{Kiel heidebunt} \cdot \textit{Kiel heath-varicoloured}$







Stadtraum erleben. *Experience urban space*.

lederfarben-nuanciert, Hafen Blankenberge leather-coloured nuanced, harbour Blankenberge, Belgium Plätze gestalten, Freiräume vor Gebäuden planen, den öffentlichen Raum als erlebbaren Stadtraum begreifen – eine architektonische Aufgabe, die heute mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Wir brauchen Stadträume, die mit den Jahren nicht verblassen, sondern den Reiz und die warme Atmosphäre der historischen Plätze bewahren.

Creating places, planning public spaces in front of buildings, realizing public city areas as a livable environment — an architectural task which gains more and more importance to day. We need urban spaces that do not fade out through the years but conserve the attraction and the warm athmosphere of historical places.







Bewegung in der Stadt. *Movement in the city.*

Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Langformat · Dantes-Platz, Dänemark Kopenhagen yellow coal, Dantes Square, Denmark Der Dantes-Platz ist Teil des "Metropolitan Zone Projekt Vester Voldgade" der Stadt Kopenhagen. Teile des Dantes-Platzes sind in welligen Formen angelegt. Die bewegten Wellen des Platzes laden zum aktiven Spielen und Verweilen ein. Gleichzeitig bleibt der Raum für die Verkehrsströme von Fußgängern und Radfahrern in allen favorisierten Richtungen offen.

The Dantes Square is part of the "Metropolitan Zone Project Vester-Voldgade" in the city of Copenhagen. Parts of Dantes Square are constructed in wavy forms. The moved waves invite active playing and lingering. At the same time space remains open for the traffic of pedestrians and bicycle riders in all favoured directions.






Schön bei Sonne, schön bei Regen. Beautiful in the sun, beautiful in the rain.


schwarz-braun · black brown

Ein Weg mit den lebendigen Farbnuancen der Pflasterklinker ist schön bei Sonne und bei Regen.

Pflasterklinker lassen sich mit Naturstein, Beton, Cortenstahl und Holz bestens kombinieren. Klinker sind ein natürliches Material – Pflastersteine, die im Lauf der Zeit an Schönheit nur gewinnen statt zu verblassen.

A pathway with the vivid colour nuances of the pavement clinkers is beautiful in sunshine and rain. Pavement clinkers can be optimally combined with natural stone, concrete, corten steel and wood. Clinker is a natural material – pavement which gainsbeauty in the course of time instead of fading out.






Terrakotta für den Garten. *Terracotta for the garden*.

Seit Jahrzehnten im Garten verwendet, gehört das rote Klinkerpflaster zu den beliebtesten Gartenbelägen. Doch Rot ist nicht gleich Rot. Viele Schattierungen und Farbabstufungen schaffen erst das lebendige Ambiente der Flächen.

Klinkerpflaster klassisch, Terrakotta für den Garten.


Used in gardens for decades, the red pavement clinker belongs to the most popular garden surfaces. But the red is never the same red. It's the many fold shades and colour nuances that create the vivid ambience of plains.

Carbo rot-bunt-Kohlebrand · Carbo red-varicoloured coal













eisenschmelz-bunt geflammt \cdot iron-melt varicoloured flamed





 $herbstlaub\text{-}geflammt \cdot autumn \ leaf \ flamed$





Komposition
Terrasse und Garten.
Composition
terrace and garden.

 ${\tt Dormagen\ karminrot\text{-}grau\text{-}bunt} \cdot {\tt Dormagen\ carmine\text{-}grey\text{-}coloured}$


Garten und Pflaster gehören zusammen, denn das Pflaster bringt den Basis-Farbklang in die Gartenlandschaft. Es verbindet harmonisch das Grün der Natur und die Farben der Blumenbeete mit der Architektur unserer Umgebung. Erst die gesamte Komposition kann überzeugen.

Die freundliche Wirkung der warmen, rot-orangen Farbtöne der Klinker vermittelt Lebensfreude, Spaß und Gemütlichkeit.


Garden and pavement belong together because the pavement provides the basic colour sound in the garden scape. It harmonically connects the green of nature and the colours of the flower beds with the architecture of our environment. Only the complete composition can convince.

The friendly effect of the warm, red-orange clinker colours communicate vitality, fun and cosiness.











ABC-Rasenklinker. ABC grass pavers / clinker.

Überall dort, wo eine Grünfläche mit offener Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die ABC-Rasenlochklinker ihre Anwendung.

Wherever there is a green space that needs open infiltration and concurrently a solid, tafficable pavement installation, ABC grass-pavers are the best choice.

Flächenversickerung über Rasenlochklinker

Mit Rasenlochklinkern lässt sich ein durchlässiger Anteil der Fläche von 30%-45% erreichen, so kann Niederschlagswasser direkt versikkern.


surface infiltration via grass paversgrasspavers

allow a pervious area of 30% - 45% in order to let rain (or snow fall) drain directly.

RASENLOCHKLINKER · GRASS PAVER

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich) formats unseal areas





ABC-Rasenlochklinker

Versickerung · *Infiltration*



AQUA-TRANSIT - PFLASTERKLINKER · AQUA - TRANSIT - PAVEMENT - CLINKERS

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)



Dort, wo eine offene Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die ABC-Aqua-Transit-Pflasterklinker ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Wherever an open infiltration and concurrently a solid, tafficable pavement installation, ABC aqua-transit-pavement clinkers are the best choice.

Ausführung · Execution

- Füllung der Öffnungen entsprechend der Größe mit Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm
- Fuge und Bettungsmaterial sollten identisch sein
- filling of the openings according to the size with split 1/3 mm or 2/5 mm
- joint and bedding material should be identical.

RASENMÄHKANTEN - KLINKER · LAWN MOWING EDGE-CLINKERS

erleichtert das Rasenmähen · make lawn mowing easy



Die Rasenmähkanten-Klinker erleichtern die Rasenpflege und ermöglichen eine Trennung einzelner Gartenbereiche oder eine Einfassung der Wege. Kreise, gerade Linien und organische Verlegeformen sind möglich.

The mowing edge clinkers faciliate the maintenance and enable the seperation of single garden areas or a bordering of paths. Circles, straight lines or organic forms of layout are possible. Auch in bereits bestehenden Gartenanlagen können diese Steine ohne großen Aufwand nachträglich verlegt werden. Der Kantenschnitt des Rasens wird dann einfach mit dem Rasenmäher erledigt.

These stones can also be layed subsequently in already existing garden sites without much effort. The edge cut of the lawn is then simply executed with the lawn mower.

Ausführungshinweise:

- Füllmaterial: Gemisch von ca. 15% Oberboden (Substrat),
 35% Sand 0/4 mm und 50% Splitt 2/5 mm mit widerstandsfähiger Grassorte eingesät.
- angrenzende Flächen, welche mitentwässert werden sollen, sind mit Gefälle zum Rasenlochklinker auszuführen.

Accomplishment:

- Filling material: mixture of approx. 15% surface soil (substrate), 35% sand 0/4 mm and 50% split 2/5 mm sowed in with a robust grass type.
- Marginal areas which have to be drained, too, have to be accomplished in a downward slope towards the grass pavers.

Anwendungsbeispiele:

Hofflächen, Wohnwege, Parkplätze, Rettungszufahrten, Campingplätze, Terrassen, Wege und Randbereiche von Bäumen.

Examples of use:

yard areas, residential paths, parking spaces, rescue accesses, camping sites, terraces, lanes and boundaries around trees.

Eine sickeroffene Verlegung ist auch mit dem ABC-Quadrat- und Rechteck-Pflasterklinker möglich.

Die Steine sollten mit ca. 3 cm Sickerfuge oder 5 cm Rasenfuge verlegt werden.

RasenlochklinkerBettungsmaterial

TragschichtUntergrund

grass paver

bearing layer

bedding material

subsoil

An open infiltration laying is also possible with ABC quadrat and rectanglular pavement clinkers. The stones should be layed with a 3 cm infiltration joint or a 5 cm grass joint.

Anwendungsbeispiele · Examples of use

Hofflächen, Wohnwege, Radwege, Fußgängerbereiche, private Bereiche und Randbereiche von Bäumen zur Wurzelbelüftung. Der sickeroffene Unterbau sollte auf die zu erwartende Beanspruchung der Nutzfläche abgestimmt werden.

Yard areas, residential paths, cycle lanes, pedestrian and private areas and boundaries around trees for the purpose of aeration. The open infiltration subbase should be adjusted to the expecteddemands of the floor space.



Verlegemuster. *Laying patterns*.

 $Innenstadt \ Meppen \cdot Malm\"{o} \ blau-bunt \ Schmolz, \ Langformat \cdot \textit{city of Meppen} \cdot \textit{Malm\"{o} blue-varicoloured melt, long format}$




KLEINPFLASTERKLINKER OHNE FASE

SMALL PAVEMENT CLINKER UNBEVELLED

vorgeschnitten – passend zu allen ABC-Pflasterklinkern precut – suitable for all ABC pavement clinkers







Farbprogramm Kleinpflasterklinker

colour program small pavement clinkers

rot-nuanciert · red nuanced

schwarz-braun · brown nuanced

lederfarben-nuanciert · leather colour-nuanced

herbstlaub-geflammt · autumn leaf flamed

eisenschmelz-bunt-geflammt \cdot iron-melt varicoloured flamed

altfarben-bunt-geflammt \cdot old-varicoloured flamed

Recker-bunt · Recker varicoloured

 $mitternachtsblau \cdot midnight blue$

Kiel heidebunt · Kiel heath-varicoloured

weitere Farben auf Anfrage · other colours on request

(for some formats we only hold a limited stock) (bei einigen Formaten eingeschränkt lieferbar)

BEISPIELE FÜR VERLEGEMUSTER · EXAMPLES FOR LAYING PATTERNS




Läuferverband · stretcher bond



Flechtverband \cdot braiding bond




Blockverband (Riegelformat) \cdot block bond




Block- und Parkettverband · block- and parquet bond



Fischgrätverband ·fish bone bond




Ellenbogenverband ·ellbow bond




Mischverlegung · laying mix




Mischverlegung · laying mix




Mischverlegung · laying mix



Mischverlegung · laying mix



Mischverlegung \cdot laying mix



Mosaikpflaster \cdot mosaic laying

Der schnellere Klinker spart 30% Zeit!

The faster paced clinker saves 30% time!

MIT ABSTANDHALTERN GEHT DAS VERLEGEN SCHNELLER.

Wir haben es getestet – die Verlegung der Pflasterklinker geht einfacher und deutlich schneller.

Die Verlegeleistung steigt um ca. 30 %.

Resümee: Die Verlegung von Pflasterklinkern mit eingekürzten oder konischen Abstandhaltern ist eine erhebliche Arbeitserleichterung. Die schnellere Fixierung der Klinker spart Zeit, natürlich auch bei Eigenleistung.

Dicht an dicht verlegt

Die Pflasterklinker lassen sich schnell dicht an dicht verlegen. Die eingekürzten Abstandhalter verschwinden komplett im verfüllten Fugenbild. Die Flächenansicht bleibt homogen. Das Schnüren in Längs- und Querrichtung sichert die geradlinigen Fugenverläufe.

Kantenschutz inklusive

Sicher ist sicher! Der eingekürzte Abstandhalter schützt das Pflaster vor Abplatzungen. Eine vollständige Verfüllung der Fugen ist natürlich immer erforderlich sowie ein standfester Unterbau.

Die Lohnkosten sinken!

SPACERS SPEED UP THE LAYING PROCESS.

Tested by us – laying pavers becomes easier and quicker. **Laying performance increases by about 30%.**

Summary: Laying pavers with adjusted or tapered spacers significantly eases work processes. Rapid fixation of clinkers saves time, also in regards to personal contribution.


Densely mounted

The pavers can be densely mounted in a short time. Adjusted spacers fully disappear in the filled in joint pattern. The surface remains homogenous. Fixing strings lengthwise and crosswise ensures straight joint patterns.

Edge protection is included

Safe is safe! The adjusted spacers protect the pavement from spalling. Fully filling the joints, as well as a stable foundation are prerequisites.

Labour costs are reduced!




Rund ums Eigenheim

Die Pflasterklinker mit eingekürzten Abstandhaltern in 45 und 52 mm Stärke sind optimal für die Bereiche rund um das Eigenheim: im Garten, auf Terrassen, für Hauseingänge, Gehwege und Garageneinfahrten – einfacher, schneller und sicherer zu verlegen.

All around a home

Pavers with 45 and 52 mm adjusted spacers are ideal for all areas of a home: gardens, patios, home entrance, paths and drive ways – laying pavers has become simpler, faster and safer.





Riegelklinker mit Kantenschutz.



Transom clinker with edge protection.

KONISCHE ABSTANDHALTER AN RIEGEL- UND LANGFORMATEN

Die konischen Abstandhalter geben immer ein Fugenmaß vor. Sie ermöglichen eine schnellere Verlegung des Pflasters per Hand oder auch mit einer Verlegemaschine. Die konischen Abstandhalter, in Verbindung mit einer Mini-Fase, schützen die Kanten der Pflasterklinker vor Abplatzungen.

Dicht an dicht verlegt

Die Pflasterklinker lassen sich schnell dicht an dicht verlegen. Die Flächenansicht ist homogen. Das Schnüren in Längs- und Querrichtung sichert die geradlinigen Fugenverläufe.

Kantenschutz inklusive

Sicher ist sicher! Die konischen Abstandhalter schützten das Pflaster vor Abplatzungen. Eine vollständige Verfüllung der Fugen ist natürlich immer erforderlich sowie ein standfester Unterbau.

TRANSOM AND LONG FORMAT TAPERED SPACERS

Tapered spacers always predetermine joint dimensions. They facilitate quicker pavement laying either by hand or using a laying machine. Tapered spacers combined with a mini chamfer protect the pavement clinkers from spalling.

Densely mounted

The pavers can be densely mounted in a short time. The surface remains homogenous. Fixing strings lengthwise and crosswise ensures straight joint patterns.


Edge protection is included

Safe is safe! The adjusted spacers protect the pavement from spalling. Fully filling the joints, as well as a stable foundation are prerequisites.


Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat mit konischen Abstandhaltern · Malmö blue-varicoloured melt, long format tapered spacers





Wontscher Abstandhalter - Long format and knossom clinker with toper and stores of the standhalter in Abstandhalter. Die konischen Abstandhalter, in Activation in Savo 2002 (Savo 2002) Tabeled shared et all state kritiker vor Abblatznuben Tabeled shared et all state kritiker vor Abblatznuben Tabeled shared et all state kritiker vor Abblatznuben in shared et all state kritiker vor Savo 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Hochkantverlegung 3800 2002 (Savo 2002) Teng format Recker burn - Ho



Gråbrødre plads \cdot Odense \cdot Dänemark \cdot schieferschwarz \cdot slate black









Gråbrødre plads · Odense · Dänemark

Formate und Formsteine. Formats and shaped clinker.

RIEGEL - UND LANGFORMAT-PFLASTERKLINKER · BAR PAVEMENT AND LONGFORMAT CLINKERS

mit und ohne gefasten Kanten \cdot with or without bevelled edges



$\textbf{Formate} \cdot \textit{formats}$

200 x 78 mm 240 x 78 mm 292 x 71 mm 380 x 52 mm

(weitere Formateauf Anfrage)

RECHTECK - PFLASTERKLINKER · *RECTANGLE PAVEMENT CLINKERS*

mit und ohne gefasten Kanten · with or without bevelled edges



Formate · formats

200 x 100 mm 240 x 118 mm 300 x 150 mm 200 x 150 mm 380 x 90 mm + Sonderformate

QUADRAT - PFLASTERKLINKER · SQUARE PAVEMENT CLINKERS

mit und ohne gefasten Kanten · with or without bevelled edges



Formate \cdot *formats*

200 x 200 mm

PFLASTERKLINKER MIT ABSTANDHALTERN, OHNE FASE

Pavement clinkers with adjusted spacers, without edges



Pflasterklinker mit eingekürzten Abstandhaltern. Pavement clinkers with adjusted spacers.

200 x 100 mm 240 x 118 mm 200 x 150 mm + Sonderformate

Formate · formats

+ special formats

Farbprogramm für eingekürzte Abstandhalter Color program with adjusted spacers Kiel heidebunt · heath-varicoloured rot-nuanciert · flamedred Recker-bunt · Recker varicolour schwarz-braun · black brown lederfarben-nuanciert · leaf flamed weizengelb · wheat yellow Köln (Minifase) · Köln (mini-heel) Wismar (Minifase) · Wismar (mini-heel)



Riegel-Pflasterklinker mit konischen Abstandhaltern. Farbprogramm auf Anfrage. Transom clinker with tapered spacers. Color program by requerst.

HALBE PFLASTERKLINKER · HALF PAVEMENT CLINKERS

mit Mittelfase, vorgeschnitten bzw. vorgekerbt





Formate · *formats*

200 x 100 mm 240 x 118 mm

FORMSTEIN - PFLASTERKLINKER · SHAPED PAVEMENT CLINKER

ABC-Formteilprogramm

Die hier gezeigten Pflasterklinker-Formsteine sind nur ein Teil des gesamten ABC-Formsteinprogrammes, bitte ausführliche Formsteindarstellung anfordern.



Formstein abgerundet z.B. (e.g.): 240 x 115 mm Shaped clinker rounded



Formstein abgekantet z.B. (e.g.): 240 x 115 mm Shaped clinker bevelled



Mauerabdeckung mit Abtropfnasen (with dripping edges) 300 x 100 x 71 mm shaped clinker rounded down

RINNENKLINKER UND BORDKLINKER · FURROW CLINKER UND BOARD CLINKER




Rinnenklinker · furrow clinker 300 x 120 x 62 mm



Bordklinker · board clinker 240 x 200 x 62 mm



Kalotte ·calotte





BISCHOFSMÜTZEN · MITRED CLINKER

passend für Rechteck- und Quadrat-Pflasterklinker suitable for rectangle and square pavement clinker







Verlegung mit Bischofsmützen

Format- übersicht Format Overview	Gotland	Luna	Atlantis	Wismar	Lübeck	Berlin	schieferschwarz · <i>slate black</i>	mitternachtsblau · <i>midnight blue</i>	
200 x 100 x 45 mm	-	•	•	•	•	•	•	-	
200 x 100 x 52 mm	-	•	•	•	•	•	•	•	
200 x 100 x 62 mm	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage					
200 x 100 x 71 mm	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage					
240 x 118 x 52 mm	-	•	-	-	-	•	-	•	
240 x 118 x 62 mm	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	
240 x 118 x 71 mm	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	
200 x 150 x 45 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	•	-	
200 x 150 x 52 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	•	
200 x 150 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	
300 x 150 x 62 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
215 x 105 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	
215 x 105 x 62 mm	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	
200 x 78 x 52 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	
240 x 78 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	auf Anfrage	
292 x 71 x 71 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	
292 x 71 x 52 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	
Bordklinker	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rinnenklinker	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kleinpflaster ohne Fase	-	-	-	-	-	-	-	•	
Rasenmähk. 200 x 105 x 45 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rasenmähk. 240 x 118 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rasenmähk. 300 x 150 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>NEU</i> : 380 x 90 x 52 mm	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-	-	
									_

Pflasterklinker "auf Anfrage" können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden. Specially requested pavement clinkers for a certain project can be produced in larger quantities when ordered. Register translation: "auf Anfrage" on request


Malmö	Ember · <i>Ember orange yellow coal</i>	Carbo · Carbo red-varicoloured coal	Kiel heidebunt · <i>Kiel heath-varicoloured</i>	herbstlaub-hell - autumn leaf bright	weizengelb · wheat yellow	lederfarben-nuanciert · <i>leather-coloured</i>	Antik · antique	Kopenhagen	schwarz-braun
-	-	-	•	auf Anfrage	•	•	-	-	•
•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
•	auf Anfrage	auf Anfrage	-	•		•	auf Anfrage	-	•
-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	-	auf Anfrage	-	-		-	-	-	auf Anfrage
-	-	-	auf Anfrage	-		auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	auf Anfrage	-		auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
-	-	-	auf Anfrage	-		-	-	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage		auf Anfrage	•	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage		auf Anfrage	•	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage		auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
•	-	-	-	-		-	-	•	-
•	-	-	-	-		-	-	•	-
-	-	-	-	-		-	-	-	•
-	-	-	-	-		•	-	-	•
-	auf Anfrage	auf Anfrage	•	-		•	auf Anfrage	-	•
-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-		-	-	-	-


$\textbf{ABC-Pflasterklinker} \ \textbf{\textit{ABC}} \ pavement \ clinker - \textbf{Format} \ \textit{ubersicht} \cdot \textit{format} \ \textit{overview}$

Formate	Danzig	altfarben-bunt-geflammt old-varicoloured flamed	rot-nuanciert · red nuanced	eisenschmelz-bunt-geflammt iron-melt coloured flamed	Recker-bunt - Recker varicolour	opalblau-geflammt · opal-blueautumn	herbstlaub-geflammt autumn leaf bright	
200 x 100 x 45 mm	•	-	•	-	•	-	auf Anfrage	
200 x 100 x 52 mm	•	•	•	•	•	•	•	
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage-	auf Anfrage	•	auf Anfrage	•	-	auf Anfrage	
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	•	auf Anfrage	•	-	auf Anfrage	
240 x 118 x 52 mm	-	•	•	•	•	•	•	
240 x 118 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	
240 x 118 x 71 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	-	
200 x 150 x 45 mm	auf Anfrage	-	•	-	•	-	-	
200 x 150 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	•	•	•	-	auf Anfrage	
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	
300 x 150 x 62 mm	-	-	•	-	-	-	-	
200 x 200 x 52 mm	-	-	•	-	•	-	-	
200 x 200 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-	-	
215 x 105 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	
215 x 105 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	
240 x 78 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	
292 x 71 x 71 mm	-	-	-	-	-	-	-	
292 x 71 x 52 mm	-	-	-	-	-	-	-	
Bordklinker	-	-	•	-	-	-	-	
Rinnenklinker	-	-	•	-	-	-	-	
Kleinpflaster ohne Fase	-	•	•	•	•	auf Anfrage	•	
Rasenmähk. 200 x 105 x 45 mm	-	-	•	-	•	-	-	
Rasenmähk. 240 x 118 x 52 mm	-	-	•	-	-	-	-	
Rasenmähk. 300 x 150 x 52 mm	-	-	•	-	-	-	-	
<i>NEU</i> : 380 x 90 x 52 mm	-	-	•	-	-	-	-	

Pflasterklinker "auf Anfrage" können bei Abnahme größerer Mengen für den Objektbereich hergestellt werden. Specially requested pavement clinkers for a certain project can be produced in larger quantities when ordered. Register translation: "auf Anfrage" on request








Produktübersicht. *Product Overview*.


 $Innenstadt\ Meppen\cdot Malm\"{o}\ blau-bunt\ Schmolz,\ Langformat\cdot \textit{Malm\"{o}}\ blue-\textit{varicoloured}\ \textit{melt, long}\ format,\ \textit{city}\ center\ \textit{Meppen}$







Verpackung: auf Pfandpaletten in Schrumpffolie. Packaging: on deposit pallets in shrink film



Forderung nach DIN EN 1344/DIN 18503 regirement acc. to DIN EN 1344 / DIN 18503

Wasseraufnahme · water absoption Biegebruchlast · bending fracture load Abriebwiderstand · abrasion resistance **Gleit-/Rutschwiderstand** · *sliding* / *slip resistance* **Maßspanne** · measurement range

 $\textbf{Frost-Tau-Widerstand} \cdot \textit{frost-thaw resistance}$ Säurebeständigkeit · acid resistance

ABC-Pflasterklinker, Mittelwert lt. Prüfung

ABC pavement clinkers, average value acc. to examination

≤ 6 % 2 % Klasse/class To-T4 T4 Klasse/class A1-A3 А3 Klasse/class U0-U3 U3 Klasse/class R1 R1 Klasse/class FP0 bzw. resp FP100 FP100 bestanden Klasse/class C

Güte-Überwachung quality monitoring

- 1. Eigenüberwachung
- 1. self monitoring
- 2. Fremdüberwachung
- 2. external monitoring

Güteschutz Ziegel (brick) e.V.





ABC-Pflasterklinker sind hart im Nehmen. Sie sind farbbeständig, widerste- ABC pavement clinkers are extremely wear resistant. They are colourfast, abgestoßen. Das Gütesiegel garantiert diese besonderen Qualitäten.

hen Frost, Hitze, Tausalzen, Laugen und Säuren – selbst Öl und Benzin werden resistant against frost, heat, de-icing, lye and acids – even oil and and petrol are repelled. The "Gütesiegel" (quality seal) guarantees these special qualities.

Klinkerwerk Hörstel · A. Berentelg & Co. KG Dornierstraße 11 · D-48477 Hörstel Tel. 0 54 59 / 93 430 · Fax 0 54 59 / 93 43 30 Ausstellung "Ringofen" im Klinkerwerk Tel. 0 54 59 / 93 43 11

Klinkerwerk Schüttorf \cdot A. Berentelg & Co. KG An der Ziegelei $6 \cdot$ D-48465 Schüttorf Tel. 0 59 23 / 96 000 \cdot Fax 0 59 23 / 96 00 20

Recker Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok OHG Mettinger Straße 135 · D-49509 Recke Tel. 0 54 53 / 9 30 50 · Fax 0 54 53 / 93 05 55

KDW-KLINKERDACHZIEGELWERK

GmbH & Co. KG Ziegeleiweg 1b \cdot D-49170 Natrup-Hagen Tel. 0 54 05 / 6 19 19 60 \cdot Fax 0 54 05 / 6 19 19 70

Zentrale

ABC-Klinkergruppe

Grüner Weg 8 · D-49509 Recke Tel. 054 53 / 93 330 · Fax 054 53 / 93 33 45 abc@abc-klinker.de www.abc-klinker.de

ABC-Keramik

H & R Berentelg GmbH & Co. KG Industriestraße 10 D-49492 Westerkappeln Tel. 0 54 56 / 93 470 · Fax 054 56 / 93 47 40

Hollager Ziegelwerk

Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG Hollager Straße 106 D-49134 Wallenhorst-Hollage Tel. 0 54 07 / 8 30 40 · Fax 0 54 07 / 5 93 30





Die Werke der ABC-Klinkergruppe



